

Produktgruppe **Wavin SiTech+ avløpsrør og deler****Leverandør** Norsk Wavin AS, N-1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00**Produsent** **Wavin Italia.****Tekniske data** Dimensjon: 32, 40, 50, 75, 90, 110.
Rør leveres i lengder inntil 3m, avhengig av dimensjon.

Materiale rør	Mineralforsterket Polypropylen, 3 lag
Materiale i pakning	SBR-gummi
Farge	Sort utvendig, hvit innvendig

Normer Wavin SiTech avløpsrør er produsert ihht. NS-EN 1451.**Kvalitetssikring** Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001**HMS**

Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ved ca. 360 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ og H ₂ O
Helsefare ved brann	CO gass er gftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Lagring Rørene skal ikke stables i bunter høyere enn 1,5m**Montering** Spissende faser og rengjøres, muffe rengjøres før montering. Wavin glidemiddel skal benyttes. Lengdeutvidelse på 0,09 mm/m°C må påregnes.**Kjemisk bestandighet** Ihht. ISO/TR 10358
Termisk bestandighet Langvarig: ≥2 min: 90°C
Kortvarig: <2 min: 95°C
Kan også brukes ved lave temperaturer, ned mot -20°C**Vedlikehold** Rør og fittings: Etter behov. Kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler eller acetone.
Opphengning: Kontrolleres 1 gang pr. år. Evt defekte bæringes skiftes.
Brannmansjetter: Kontrolleres en gang pr. år**Gjenvinning** PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.