

FDV DOKUMENTASJON

HDPE Sveisetråd

Produkt

Produkt	Plast sveisetråd
Komponenter	Sveisetråd for sveising av PE plastmaterialer
Leverandør	Brødrene Dahl, Brynsengveien 5, 0667 Oslo
Anvendelse	Sveising av PE plast
Sertifisering	

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Produktet er brennbart. Antennespunkt >320 °C.
Helse – og Miljøfare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Den største faren ved brann er gass som inneholder CO, denne gassen er luktfri og har akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Sørg for frisk luft og tilkall lege.
Destruksjon	Avfallet kan gjenvinnes og deponeres på vanlig søppelfylling.
Transportering	Ingen ekstraordinære tiltak er nødvendig under transport

Service- og vedlikeholds instruksjon

Lagring	Produktet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring men produkt inkludert pakning må beskyttes mot solbleking, helst i kartong, under tak eller innendørs.
Montering	Sveisetråden kan brukes i en ekstrudermaskin, eller ved frihånd sveising. Den brukes til sammenføring eller reparasjon av PE plastprodukter.
Vedlikehold	Det er ikke behov for vedlikehold.
Reservedeler	NA

Drift

Antatt levetid	Produktet har en garantert levetid på 25 år. Dette er minimums kravet for CE merking i de Europeiske normene. Dersom produktet ikke utsettes for UV bestråling (sollys) vil levetiden under normale forhold være mye lenger.
Garanti og betingelser	Se kjøpsloven og Salgs- og leverings betingelser for Brødrene Dahl
Bestandighet	Er bestandig mot de fleste naturlige stoffer som er i naturen.