

Inspeksjonsluke

Lakkert inspeksjonsluke for vegger og tak i miljøer som krever god design.

Benyttes i gips- og platevegger/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i vegg/tak.
- Rammen har 10 mm utenpåliggende flens med tykkelse kun 1,5mm.
- Luken har ikke vanntett utførelse.

Lakkering:

- Hvit, ripesterk, 2 komponent, Autotransport polyesterlakk, blank.
- Grunnet med hvit etsprimer.
- Andre farger kan leveres mot tillegg på pris.

Materialer:

- Aluminium ramme.
- Alusink lokk m/acetal hurtiglåser.
- 4 stk hjørnelasker av alusink.
- 4 stk plateskruer, 4,8x50, sinkbel.
- Pakket enkeltvis i krympeplast.

Låsning:

Åpning og stengning skjer ved 90° vridning av acetal hurtiglåser.

4 stk t.o.m. dim 400x400,
6 stk f.o.m. dim 500x500.

Låsene kan betjenes uten spesialverktøy.

Montasje:

Vinkelrett hull taes i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.

Spikerslag er ikke nødvendig.

- I platevegg benyttes de 4 stk medfølgende hjørnelasker og 4 stk medfølgende skruer med krysspør.
- I murvegg eller utsparinger med spikerslag benyttes de 4 medfølgende hjørnelasker ved at de spikres fast i utsparingen. Spiker medfølger ikke.

Elektrisk skrutrekker anbefales.

Type IN

Type	Utsparing	Lysåpning	Vekt	NRF
IN15	150-150	100-100	0,5	341 49 31
IN20	200-200	150-150	0,7	341 49 33
IN25	250-250	200-200	0,9	341 49 37
IN30	300-300	250-250	1,0	341 49 39
IN40	400-400	350-350	1,8	341 49 46
IN50	500-500	450-450	2,6	341 49 49
IN60	600-600	550-550	3,5	341 49 53

Rettil endringer uten varsel. Alle rettigheter ifølge norsk lov 16.06.72 -no 47 par. 1,7,8,9

