

M8/M10



Trapeshenger for korrugerte takplater

Bruksområde

For oppheng av sanitær rør opp til DN 50, ventilasjonskanaler eller annet utstyr til undertak eller himlinger av metall, for eksempel trapes-/ eller korrugerte plater. Ved større laster, bør denne fordeles jevnt over flere hengere. F.eks. ved å benytte en skinneprofil el. Individuell last pr henger bør ikke overstige opptredene last som fra et DN 50 vannfylt stålrør. Ca 18 kg ved klammeravstand på ca 3,1 meter. Oppheng av flere rør til en slik skinneprofil er dermed ikke tillatt under slike forhold.

Type RM 6 og RM 10 tillater etterfølgende høydejustering; den roterende mutter med serrat er sikkert låst for å forhindre at applikasjonen løsner utilsiktet. Type MS har et lydabsorberende element.

Levering:

Leveres komplett formontert. Type M8 og M10 med naglemutter.

Montering

For horisontal hulltagning i trapes-/korrugerte takplater, anbefaler vi at man benytter lokketang type LOT 2, og bolter M8 x 100 mm.

Installasjon iht VdS krever at det benyttes låsemutter. Dette gjelder også dersom dynamiske laster er opptredende.

Blindnagler eller plateskruer er ikke tillatt ved sprinkler installasjoner.

Teknisk data

Materiale: Pregalvanisert stålbånd, 25 x 2,5 mm.

Godkjenninger:

Type M8 for sprinkleranlegg iht VdS Standard: VdS G4820032. Type MS (med lydabsorberende element) er ikke godkjent for sprinkleranlegg. FM applikasjoner krever aksept fra assurandør.

Arbeidslast: 0,8 kN pr henger.
0,3 kN pr henger type MS.

MS(Ø11)



Type	H [mm]	B [mm]	H [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	Vekt [kg]	Antall/ Pakke [stk]	Vare- nummer
M 8	90	90	75	M8	0,10	100	3448434
M 10	90	90	75	M10	0,10	100	3448435
RM 8	90	90	75	M8	0,11	100	125675*
RM 10	90	90	75	M10	0,10	100	125684*
MS 11	90	90	75	Ø 11	0,10	100	151564*

* Bestillingsvare.

