

JRG CleanLine Combi

JRG CleanLine Combi

Tilbakespylende filter med reduksjonsventil for forbruksvann med fast filterinnsats.

Brukes på vanninntak for å fjerne partikler fra vannet.

Kan leveres med automatisk tilbakespylingsfunksjon.



JRG CleanLine Combi er en kombinert reduksjonsventil og tilbakespylende 100µm filter hvor den faste filterinnsatsen spyles ren uten behov for demontering. Ved spyling renses ett kammer av gangen, slik at filterets vanlige funksjon opprettholdes til enhver tid.

Filteret er særlig godt egnet der det er hyppig behov for bytte av filterinnsats grunnet sand o.l.

Primærtrykk maks 16 bar, sekundærtrykk 2,5-6 bar, fabrikkinnstilt på 4 bar.

Enheten leveres med utvendige gjenger med pakningsflate for kupling. Mulighet for tilkobling av manometer o.l. på primær- og sekundærside. Filterhus av bronse, filterinnsats i rustfritt stål, filterkopp i gjennomsiktig plast og ventiltakninger i EPDM.

Trykkklasse PN16.

Vanntemperatur max 30°C.

JRG CleanLine Combi må beskyttes mot UV-stråling og aggressive miljøer.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : JRG CleanLine Combi

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Tilbakespylende filter med reduksjonsventil DN25	1370.025	401 34 84	1 stk
Tilbakespylende filter med reduksjonsventil DN32	1370.032	401 34 85	1 stk
Kupling Cleanline 1 1/4" - 1"	8201.400	445 10 12	1 stk
Kupling Cleanline 1 1/2" - 1"	8201.402	445 10 13	1 stk
Automatisk spyling JRG CleanLine	8171.300		1 stk

Beskrivelsestekst : JRG CleanLine Combi

Installasjonsmaterieil

For komplettering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmaterieil fra Armaturjonsson inneholder alt fra fryseselement og koblingsslang, til filter, tilbakeslagsventiler, regulatorer og blandeventiler. I tillegg inneholder programmet markedets mest utprøvde kuleventiler.