

Overgangsmuffe

Overgangsmuffe

Kan benyttes der en har behov for innvendige gjenger som følerlomme eller liknende.

Kan benyttes direkte på et Sanipex MT t-rør, dersom det er behov for følerlomme eller annet utstyr der det er behov for innvendig gjenge.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Overgangsmuffe

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Overgang muffe 26-3/8"	4697.210	512 19 49	1 stk
Overgang muffe 32-1/2"	4697.315	512 20 31	1 stk
Overgang muffe 40-1/2"	4697.415	512 20 32	1 stk
Overgang muffe 40-3/4"	4697.420	512 20 33	1 stk

Beskrivelsestekst : Overgangsmuffe

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggeforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.