



Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 114 cm



Eksempelbilde



Bruksformål

- For renoveringer, om- og nybygg
- For fester til vegg med avløpshøyde > 23 cm
- For utskifting av lavhengende synlige sisterner
- For utskifting av synlige sisterner i halv høyde
- For utskifting av vegghengte toaletter med synlig systerne
- For utskifting av vegghengte toaletter med spyleventil
- For utskifting av vegghengte toaletter med innbyggings sisterner med maks. serviceåpningshøyde < 109 cm
- For Geberit AquaClean dusjtoaletter
- For tilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehør
- For montering på ferdige gulv
- For montering foran lette og massive vegger

Egenskaper

- Dobbeltskyll
- Utligning av byggtoleranser mulig
- Høyde kan økes inntil 7 cm
- Festehøyde toalettsskål 35 ± 1 cm
- Sisterner, fullt isolert mot kondens
- Endepanel av børstet aluminium
- Selvbærende
- Soft-touch-knapper for aktivering av skyll og luktavsug
- Orienteringslys og luktavsug aktiveres når du nærmer deg
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Justerbar dag/nattregistrering for orienteringslys

Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett med 2 hjørneventiler 1/2"
- Spylørørforlengelse 160 mm
- Pakningsring av EPDM, ø 44/55 mm
- Tilkoblingsrør av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Lydisoleringssett

- Luktavsug med keramikkfilter, kan monteres uten verktøy
- Keramikkfilter for luktøytraliserer kan skiftes verktøyfritt
- Automatisk utkobling av luktavsug etter forhåndsdefinert tid
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Strømtilkobling med tretrådet, fleksibel mantelledning
- Vanntilkobling på midten bak
- Vanntilkobling på siden mulig med tilbehør
- Vanntilkobling nede

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespennning	100-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspennning	4.1 V DC
Inngangsstrøm	5 W
Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde	6 l
Liten spylemengde	3 l
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.11 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar

- Koplingskontakt for strømtilkobling
- Strømforsyningsdel
- Sokkeldeksel
- Festemateriale for lett skillevegg
- Monteringsmaterieell
- Festemateriale for montering av innbyggings sisterner

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T
131.231.SQ.5	6166108	Frontpanel: Glass umbra Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SI.5	6166106	Frontpanel: Glass hvit Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.TG.5	6166109	Frontpanel: Glass sand Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.5	6166107	Frontpanel: Glass svart Endepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Tilbehør

- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
- Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk
- Geberit Monolith avstandsramme
- Geberit el-boks
- Vanntilkoplingssett på siden, for Geberit Monolith toalettmodul